



№ сертификата на продукцию
UZ.SMT.01.0080.114893181 от
16.07.2024г., действителен до 16.07.2027
Лицензия № АС1724, до 31.08.2026г.

О'ЗБЕКISTONDA ISHLAB CHIQARIL GAN
ООО «EFFECT STAL PLYUS»
(ТМ «PETROLEX»)
Узбекистан, Ахангаран

ПАСПОРТ №21830 от 15 января 2025

Наименование продукции: **Бензин автомобильный марки АИ-92 К4 по О'zDSt 3031:2015**

Адрес и место осуществления испытаний:

ТАШКЕНТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(Республика Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский р-н, улица Такачи, дом 2-а)

Изготовитель и заказчик: ООО «EFFECT STAL PLYUS», Резервуар: _____ Замер: _____ Партия№: _____

Дата отбора образцов: 14.01.2025 по ГОСТ 2517

Дата поступления образцов: 14.01.2025

Дата проведения испытаний: 15.01.2025

Образец пробы зарегистрирован за номером: №1001349

Температура: _____ 22°C

Влажность (%) _____ 44%

№	Наименование показателя	Значение показателей		Метод испытаний	Соответствие показателей
		Норма	Фактический		
1	Октановое число по исследовательскому методу, не менее	92,0	92,2	ГОСТ 8226	Соответствие
2	Внешний вид / Appearance:	Чистый, прозрачный	Чистый, прозрачный	Визуально п.7.3. настоящего стандарта	Соответствие
3	Плотность при 20°C / Density, kg/m ³ , не менее:	725,0	734,0	ГОСТ 3900	Соответствие
4	Фракционный состав/ Distillation - температура начала перегонки, °C, не ниже: - 10% пределы перегонки, °C, не выше: - 50% пределы перегонки, °C, не выше: - 90% пределы перегонки, °C, не выше: - конец кипения, °C, не выше:	35 75 120 190 215	39 49 64 125 168	ГОСТ 2177	Соответствие
5	Содержание механических примесей и воды	-	отсутствует	ГОСТ 6370	Соответствие
6	Испытание на медной пластинке	-	выдерживает	ГОСТ 6321	Соответствие
7	Массовая доля серы, mg/kg, не более:	500,00	13,66	ГОСТ 32139	Соответствие
8	Массовая концентрация смол, mg/dm ³ (mg/100cm ³), не более:	5,0	1,08	ГОСТ 1567	Соответствие

Заключение: на основании проведенных испытаний предоставленных образцов, установлено по проверенным физико-химическим показателям соответствие Автобездина марки АИ-92, требованиям нормативного документа О'z DSt 3031:2015.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта в течение срока действия договора на поставку продукта со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510. Значение плотности при 15°C определяется для экспортируемого и импортируемого бензина, или по требованию потребителя. Дополнения, отклонения или исключения от метода - отсутствуют. Перепечатка и копирование без разрешения завода производителя запрещена.

Дата выдачи паспорта: _____

Лаборант: _____

Начальник смены: _____